

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

Sistema composto por módulos e molduras, unidas através de simples conexões. Moldura disponível nos modelos embutido, embutido no frame, sobrepor e pendente. Módulos disponíveis com luz difusa, de destaque, com projetores ou tampa cega.

Pode ser inserido em qualquer uma das molduras. Possui louver com sistema dark light, o qual evita ofuscamento. Um módulo tem 12 focos de luz.

cor 1



fonte	nº focos	tamanho	temp.	módulo	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	4W	13°	630 lm	110-240v	808 0309
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente a 02	8W	13°	1260 lm	110-240v	808 0310
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	12W	13°	1890 lm	110-240v	808 0311
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	16W	13°	2520 lm	110-240v	808 0312
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	20W	13°	3150 lm	110-240v	808 0313
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	4W	28°	630 lm	110-240v	808 0314
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente a 02	8W	28°	1260 lm	110-240v	808 0315
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	12W	28°	1890 lm	110-240v	808 0316
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	16W	28°	2520 lm	110-240v	808 0317
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	20W	28°	3150 lm	110-240v	808 0318
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	4W	48°	630 lm	110-240v	808 0319
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente a 02	6W	48°	1260 lm	110-240v	808 0320
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	12W	48°	1890 lm	110-240v	808 0321
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	16W	48°	2520 lm	110-240v	808 0322
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	20W	48°	3150 lm	110-240v	808 0323
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	4W	34°+14°	630 lm	110-240v	808 0324
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente a 02	8W	34°+14°	1260 lm	110-240v	808 0325
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	12W	34°+14°	1890 lm	110-240v	808 0326
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	16W	34°+14°	2520 lm	110-240v	808 0327
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	20W	34°+14°	3150 lm	110-240v	808 0328
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	8W	13°	1226 lm	110-240v	808 0329
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente 02	16W	13°	2452 lm	110-240v	808 0330
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	24W	13°	3678 lm	110-240v	808 0331
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	32W	13°	4904 lm	110-240v	808 0332
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	40W	13°	6130 lm	110-240v	808 0333
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	8W	28°	1226 lm	110-240v	808 0334
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente a 02	16W	28°	2452 lm	110-240v	808 0335
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	24W	28°	3678 lm	110-240v	808 0336
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	32W	28°	4904 lm	110-240v	808 0337
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	40W	28°	6130 lm	110-240v	808 0338
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	8W	48°	1226 lm	110-240v	808 0339
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente a 02	16W	48°	2452 lm	110-240v	808 0340

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

fonte	nº focos	tamanho	temp.	módulo	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	24W	48°	3600lm	110-240v	808 0341
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	32W	48°	4904 lm	110-240v	808 0342
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	40W	48°	6130 lm	110-240v	808 0343
LED	12	30X287X40mm	2700K	01 módulo	8W	34°+14°	1226 lm	110-240v	808 0344
LED	24	30X574,5X40mm	2700K	equivalente a 02	16W	34°+14°	2452 lm	110-240v	808 0345
LED	36	30X862X40mm	2700K	equivalente a 03	24W	34°+14°	3678 lm	110-240v	808 0346
LED	48	30X1149,5X40mm	2700K	equivalente a 04	32W	34°+14°	4904 lm	110-240v	808 0347
LED	60	30X1437X40mm	2700K	equivalente a 05	40W	34°+14°	6130 lm	110-240v	808 0348
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	4W	13°	656 lm	110-240v	808 0349
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	8W	13°	1312 lm	110-240v	808 0350
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	12W	13°	1968 lm	110-240v	808 0351
LED	48	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	16W	13°	2624 lm	110-240v	808 0352
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	20W	13°	3280 lm	110-240v	808 0353
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	4W	28°	656 lm	110-240v	808 0354
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	8W	28°	1312 lm	110-240v	808 0355
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	12W	28°	1968 lm	110-240v	808 0356
LED	48	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	16W	28°	2624 lm	110-240v	808 0357
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	20W	28°	3280 lm	110-240v	808 0358
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	4W	48°	656 lm	110-240v	808 0359
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	8W	48°	1312 lm	110-240v	808 0360
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	12W	48°	1968 lm	110-240v	808 0361
LED	48	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	16W	48°	2624 lm	110-240v	808 0362
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	20W	48°	3280 lm	110-240v	808 0363
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	4W	34°+14°	656 lm	110-240v	808 0364
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	8W	34°+14°	1312 lm	110-240v	808 0365
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	12W	34°+14°	1968 lm	110-240v	808 0366
LED	48	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	16W	34°+14°	2624 lm	110-240v	808 0367
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	20W	34°+14°	3280 lm	110-240v	808 0368
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	8W	13°	1292 lm	110-240v	808 0369
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	16W	13°	2584 lm	110-240v	808 0370
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	24W	13°	3876 lm	110-240v	808 0371
LED	48	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	32W	13°	5168 lm	110-240v	808 0372
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	40W	13°	6460 lm	110-240v	808 0373
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	8W	28°	1292 lm	110-240v	808 0374
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	16W	28°	2584 lm	110-240v	808 0375
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	24W	28°	3876 lm	110240v	808 0376
LED	28	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	32W	28°	5168 lm	110-240v	808 0377
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	40W	28°	6460 lm	110-240v	808 0378
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	8W	48°	1292 lm	110-240v	808 0379
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	16W	48°	2584 lm	110-240v	808 0380
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	24W	48°	3876 lm	110-240v	808 0381
LED	48	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	32W	48°	5168 lm	110-240v	808 0382
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	40W	48°	6460 lm	110-240v	808 0383
LED	12	30X287X40mm	4000K	01 módulo	8W	34°+14°	1292 lm	110-240v	808 0384
LED	24	30X574,5X40mm	4000K	equivalente a 02	16W	34°+14°	2584 lm	110-240v	808 0385
LED	36	30X862X40mm	4000K	equivalente a 03	24W	34°+14°	3876 lm	110-240v	808 0386

<http://lightdesign.com.br/produto/conecta>

fonte	nº focos	tamanho	temp.	módulo	potência	ângulo	fluxo	tensão	código
LED	48	30X1149,5X40mm	4000K	equivalente a 04	32W	34°+14°	5168 lm	110-240v	808 0387
LED	60	30X1437X40mm	4000K	equivalente a 05	40W	34°+14°	6460 lm	110-240v	808 0388

ACESSÓRIO

canopla pend. (cabo zebra + 01 cabo suspensão)	808 1045
canopla pend. (cabo preto + 01 cabo suspensão)	808 1195
união linear pend.	808 1046
união 90° pend.	808 1047
acessório suspensão pend.	808 1069
união 90° canopla pend. (cabo zebra)	808 1194
união 90° canopla pend. (cabo preto)	808 1196
caixa alvenaria para 01 módulo	808 1070
caixa alvenaria equivalente a 02 módulos	808 1071
caixa alvenaria equivalente a 03 módulos	808 1072
caixa alvenaria equivalente a 04 módulos	808 1073
caixa alvenaria equivalente a 05 módulos	808 1074
caixa alvenaria equivalente a 06 módulos	808 1075
caixa alvenaria teto/parede para 01 módulo	808 1076
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 02 módulos	808 1077
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 03 módulos	808 1078
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 04 módulos	808 1079
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 05 módulos	808 1080
caixa alvenaria teto/parede equivalente a 06 módulos	808 1081