


<http://lightdesign.com.br/produto/ledex>

Embutido com tecnologia LED integrada para piso, teto ou parede. Corpo em aço inox AISI 316 ou alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Lente de alto rendimento com várias opções de angulação. Requer driver e caixa de chumbar, que são vendidos separadamente. Índice de proteção IP 67. Uso externo ou interno.

Para piso e parede. Fixação com caixa de chumbar em alvenaria, concreto, terra e etc. Luz difusa.



fig. 1



cor 1



fonte	material	temp.	potência	fluxo	ik	código
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L	inox	2700K	0,5W	48lm	06	00 0 7 90 L
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L	inox	4000K	0,5W	54lm	06	00 0 7 91 L
LED Kingbright	inox	azul	0,4W	2,8lm	06	00 0 7 92 L
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L	alumínio	2700K	0,5W	48lm	06	00 0 7 90
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L	alumínio	4000K	0,5W	54lm	06	00 0 7 91
LED Kingbright	alumínio	azul	0,4W	2,8lm	06	00 0 7 92

ACESSÓRIO

Driver OT 20w de 1 a 25 LEDEX Balizador 0,4W/0,5W 24v

700 0116

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
(81) 3339 1654
sac@lightdesign.com.br

www.lightdesign.com.br

<http://lightdesign.com.br/produto/ledex>

Driver DC 3w de 1 a 3 LEDEX 1W 350mA	90 1 0 05
Driver DC 12w de 4 a 7 LEDEX 1W 350mA	90 1 0 06
Driver DC 21w de 15 a 19 LEDEX 1W 350mA	90 1 0 07
Driver DC 9w de 1 a 3 LEDEX 2W 700mA	90 1 0 08
Driver DC 18w de 4 a 8 LEDEX 2W 700mA	90 1 0 09
Caixa de chumbar retangular	00 0 5 65
Caixa de chumbar tubular	00 0 5 66
Driver DC 27W de 7 a 11 LEDEX 2W 700mA	90 1 0 10