

<http://lightdesign.com.br/produto/liz>

Balizador com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Uso externo. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e refletor frisado anodizado, com acabamento de alumínio natural (L), verniz dourado (W) ou verniz vermelho (X). Caso o acabamento do refletor não seja especificado, este será de alumínio natural. A primeira cor refere-se ao corpo da luminária e a segunda ao refletor. IP 33. Necessita instalação especial (base de cimento) para para fixação.



fig. 1





fig. 2



cor 1



| fonte   | ip | temp. | potência | fluxo | tensão   | código    |        |
|---|----|-------|----------|-------|----------|-----------|--------|
| LED Osram Oslon Square                            | 65 | 4000K | 4W       | 210lm | 110-240V | 00 8 7 08 | fig. 1 |
| LED Osram Oslon Square                            | 65 | 2700K | 4W       | 194lm | 110-240V | 00 8 7 06 | fig. 1 |
| fluor. comp. integrada 6W base E27 + halóg.bipino | 34 | -     | -        | -     | -        | 00 8 7 04 | fig. 2 |
| halóg. bipino 40W base G9                         | -  | -     | -        | -     | -        | 00 8 7 03 | fig. 1 |