

<http://lightdesign.com.br/produto/tubiline-3>

Arandela com tecnologia LED integrada ou lâmpadas convencionais. Uso interno ou externo. Corpo em policarbonato e aço inox. Índice de proteção IP 67. Índice de resistência mecânica IK 09.



fig. 1



cor 1



| fonte | temp. | potência | fluxo | ik | tensão | código |
|----------------------------|-------|----------|--------|----|----------|-------------|
| LED Philips Lumileds 3014 | 2700K | 18W | 1848lm | 09 | 110-240v | 726 0009 |
| LED Philips Lumileds 3014 | 4000K | 18W | 2024lm | 09 | 110-240v | 726 0010 |
| Tubo LED 20W base G13 | 3000K | 20W | - | 09 | 220v | 726 0002 |
| fluor. tub. T5 28W base G5 | 3000K | 28W | - | 09 | 220v | 00 2 6 06 |
| fluor. tub. T5 54W base G5 | 3000K | 54W | - | 09 | 220v | 00 2 6 07 |
| fluor. tub. T5 28W base G5 | 4000K | 28W | - | 09 | 220v | 726 24 2606 |
| fluor. tub. T5 54W base G5 | 4000K | 54W | - | 09 | 220v | 726 24 2607 |